

booster EX2



La extrusora booster EX2, de precio atractivo, es adecuada para soldar depósitos y contenedores de plástico.

- + Pesa solo 6,4 kg (14,1 libras)
- + Toma de varilla de soldadura de doble cara
- + Mango giratorio
- + Zapatos de soldadura giratorios de 360°
- + Mango adicional que encaja en el lateral

Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	3000 W	
Aditivo de soldadura	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	1.5 kg/h	3.3 lb/h
Salida de material ø 4 mm	2.2 kg/h	4.85 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP	
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Mostrar	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	500.0 mm	19.68 in
Ancho	140.0 mm	5.51 in
Altura	380.0 mm	14.96 in
Peso	6.4 kg	14.1 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Nivel de emisión de ruido	74 dB (A)	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	II	
País de origen	CN	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura K8/K10 IA; Elemento calefactor, 230V/2200W; Cepillos de carbono; Llave Allen 3 mm; Cepillo de alambre de latón; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios

booster EX3



La potente extrusora manual booster EX3 es adecuada para soldar plásticos en la construcción de contenedores y depósitos, así como en ingeniería civil para soldar geomembranas.

- + Protección del motor con herramientas de visualización digital
- + Marcado de conformidad CE
- + Mango giratorio ergonómico
- + Extrusora de barriles de alta calidad
- + Fácil de manejar

Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	3000 W	
Aditivo de soldadura	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	2.5 kg/h	5.51 lb/h
Salida de material ø 4 mm	3.6 kg/h	7.93 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP	
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Mostrar	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	630.0 mm	24.8 in
Ancho	140.0 mm	5.51 in
Altura	380.0 mm	14.96 in
Peso	6.9 kg	15.21 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Nivel de emisión de ruido	74 dB (A)	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	II	
País de origen	CN	

Alcance de la entrega

Zapata de soldar 30/1,5; Elemento calefactor, 230V/2200W; Cepillos de carbono; Llave Allen 3 mm; Cepillo de alambre de latón; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios