

FUSION 1



El extrusor FUSION 1 es particularmente fácil de manejar. La toma de la varilla de doble cara y la zapata de soldadura giratoria garantizan la máxima flexibilidad de la soldadura. Es adecuado para reparaciones de plástico, así como para la construcción de tuberías y contenedores.

- + La toma de la varilla de doble cara
- + Extrusora con luz LED integrada
- + Mango acoplable
- + Soldador de extrusión de mano
- + Delgado y compacto

Datos técnicos

Voltaje	120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Actuación	1100–1450 W	
Aditivo de soldadura	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.2–0.5 kg/h	0.44–1.1 lb/h
Salida de material ø 4 mm	0.3–0.8 kg/h	0.66–1.76 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP; TPO	
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Mostrar	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	Sí	
Longitud	435.0 mm	17.12 in
Ancho	92.0 mm	3.62 in
Altura	133.0 mm	5.23 in
Peso	3.4 kg	7.49 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)	
Marca de conformidad	CE; KC	
Clase de protección	II	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura pequeño CL14 IA; Maletín de herramientas; Llave Allen 3 mm; Llave Allen 5 mm



Configurar el producto



Buscar accesorios

FUSION 2



La extrusora FUSION 2 es una soldadora de extrusión estable y optimizada que hace que la soldadura por extrusión sea especialmente fácil. Muy adecuado para la soldadura de PE y PP.

- + Con la alimentación bilateral, sin enredos, de la varilla
- + Zapato de soldadura giratorio de 360°
- + Soldador de extrusión portátil estable y ergonómico
- + Particularmente la soldadora de extrusión compacta
- + Ligero

Datos técnicos

Voltaje	120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Actuación	2600–2800 W	
Aditivo de soldadura	ø 4 mm / 0.16 in	
Salida de material ø 4 mm	1.3–1.8 kg/h	2.86–3.96 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP	
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Mostrar	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450.0 mm	17.71 in
Ancho	98.0 mm	3.85 in
Altura	225.0 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13.0 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0–5.0 m	9.84–16.4 ft
Nivel de emisión de ruido	86 dB (A)	
Marca de conformidad	CE; KC	
Clase de protección	II	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura en blanco 45x30x54 IA; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios